

Basic Line BM 7010

Luft / vann Mono varmepumpe
Varmekapasitet 6 - 12 kW

Kjøleteknisk ferdig til bruk

- Designet som en kompakt varmepumpe som kun skal tilknyttes vannrør.
- Testet og ferdig til bruk
- Reversibel kjølekrets, kan benyttes til kjøling om sommeren
- Integreert vibrasjonsdemper «silenter®»
- Servicevennlig design
- Turtallsregulert vifte
- Turtallsregulert inverter rotasjonskompressor
- Varmgassavriming
- Spesiell rørføring i fordampere for å forhindre ising
- Væskeutskiller i kjølekretsløpet for maksimal driftssikkerhet
- Kontroll modul alternativ med hydrauliske modul leveres i forskjellige utgaver. Tilleggsutstyr



Serie Basic BM 7010

7010.5

Varmekapasitet (Luft +7°C / Vann tur 35°C)	kW	12,3
Nominell effektforbruk	kW	2,9
COP		4,4
Varmekapasitet (Luft +2°C / Vann tur 35°C)	kW	10,8
Nominell effektforbruk	kW	2,8
COP		3,6
Varmekapasitet (Luft minus 7°C / Vann tur 35°C)	kW	7,1
Nominell effektforbruk	kW	2,8
COP		2,6
Kjølekapasitet ved luft 35°C og vanntemp. +7°C	kW	7,8
Utedel		
Dimensjon (Bredde x Høyde x Dybde)	mm	1 250 x 1 200 x 400
Vekt	kg	140
Lydnivå	dB(A)	43
Kompressor		Scroll Inverter
Freon mengde R410A	kg	3,5
Rørtilknytning		R 1
Luftmengde (maks)	m ³ /t	7 000
Elektriske data		
Strømtilførsel		230 V ~ 1 - 50 Hz
Maks strømforbruk	A	16,5
Sikringsstørrelse kompressor		20
Elektrisk varmebatteri	kW	6,0
Sikringsstørrelse elektrisk varmebatteri	A	B32
Versjon komplett 230 V ~ 1 (miljøavgift på freon er ikke inkludert)		